

TRACTEURS - Caractéristiques

SÉRIE CK	CK 22 M	CK 27 M	CK 35 M
moteur	Kioti diesel 3 cylindres 4 temps à refroidissement liquide		
type			
puissance	22 cv / 16.4 kW	25 cv / 18.6 kW	34 cv / 25.4 kW
cylindrée	1007 cm ³	1299 cm ³	1647 cm ³
réservoir à carburant	20 L	30 L	
transmission			
type	mécanique	mécanique, double disques d'embrayage	
rappports	3 + 1	4 + inverseur	
gammes	2	2	2
freins	immergés à expansion	immergés à expansion	immergés à expansion
vitesse avancement AV	1.1 à 16.24 km/h	1.4 à 21.64 km/h	1.5 à 22.9 km/h
vitesse avancement AR	1.3 à 6.31 km/h	1.25 à 19.00 km/h	1.32 à 20.18 km/h
pneumatiques			
agraire AV / AR	6-12 / 9.5-16	6-14 / 9.5-24	7-14 / 11.2-24
gazon AV / AR	23/10.50-12 / 33/12.50-15	27/8.50-15 / 41/14.00-20	
industriel AV / AR	23 x 8.50 - 12 12-16.5	27 x 10.5 - 15	405 / 70-24
prise de force			
arrière	540 tr/min	540/1000 tr/min indépendante	
puissance	16.5 cv (12 kW)	19 cv (14.2 kW)	27.6 cv (20.6 kW)
ventrale	2000 tr/min (série)	2000 tr/min (option)	
relevage			
type	Cat. I	Cat. I	Cat. I
puissance (rotules)	600 kg	1000 kg	
contrôle	position	position / effort	
équipement			
hydraulique	pompe 29 L/min - 1 distributeur double effet - réglage de la vitesse du relevage - 1 monolevier avec 2 distributeurs double effet	pompe d'asservissement 31.7 L/min - pompe de direction 17.2 L/min - 1 distributeur double effet - réglage de la vitesse de réaction du relevage - 1 monolevier commandant 2 distributeurs double effet	
instrumentation	capot basculant - grille de ventilateur amovible - ouies latérales amovibles (sans outils) - plateforme plate avec marche-pied - arceau de sécurité rabattable - siège réglable - 2 poignées d'aile		
divers	filtre à air à cartouche amovible - barre de traction - crochet AV - 4 roues motrices débrayables		
dimensions			
poids	890 kg	1 460 kg	1 475 kg
longueur	2 680 mm	3 190 mm	3 190 mm
largeur	1 100 mm	1 286 mm	1 387 mm
hauteur (arceau)	2 180 mm	2 370 mm	2 390 mm
	CK 22 H	CK 27 H	CK 35 H
moteur	Kioti diesel 3 cylindres 4 temps à refroidissement liquide		
type			
puissance	22 cv / 16.4 kW	25 cv / 18.6 kW	34 cv / 25.4 kW
cylindrée	1007 cm ³	1299 cm ³	1647 cm ³
réservoir à carburant	20 L	30 L	
transmission			
type	hydrostatique	hydrostatique	hydrostatique
commande	pédale à basculement	pédale à basculement	pédale à basculement
gammes	2	3	3
freins	immergés à expansion	immergés à expansion	immergés à expansion
vitesse avancement AV	0 à 15 km/h	0 à 20.76 km/h	0 à 21.6 km/h
vitesse avancement AR	0 à 9.4 km/h	0 à 12.46 km/h	0 à 14.4 km/h
pneumatiques			
agraires AV / AR	6-12 / 9.5-16	6-14 / 9.5-24	7-14 / 11.2-24
gazon AV / AR	23/10.50-12 / 33/12.50-15	27/8.50-15 / 41/14.00-20	
industriels AV / AR	23 x 8.50 - 12 12-16.5	27 x 10.5 - 15	405 / 70-24
prise de force			
arrière	540 tr/min	540/1000 tr/min indépendante	
puissance	15.5 cv (11.6 kW)	18 cv (13.4 kW)	26.5 cv (19.8 kW)
ventrale	2000 tr/min (série)	2000 tr/min (option)	
relevage			
type	Cat. I	Cat. I	Cat. I
puissance (rotules)	600 kg	1000 kg	
contrôle	position	position / effort	
équipement			
hydraulique	pompe 29 L/min - 1 distributeur double effet - réglage de la vitesse de relevage - 1 monolevier avec 2 distributeurs double effet	pompe d'asservissement 31.7 L/min - pompe de direction 17.2 L/min - 1 distributeur double effet - réglage de la vitesse de réaction du relevage - 1 monolevier commandant 2 distributeurs double effet	
carrosserie	capot basculant - grille de ventilateur amovible - ouies latérales amovibles (sans outils) - plateforme plate avec marche-pied - arceau de sécurité rabattable - siège réglable - 2 poignées d'aile		
instrumentation	compte-tour - compteur horaire - jauge à carburant électrique - indicateur de température d'eau - commutateur d'éclairage - témoins lumineux		
divers	filtre à air à cartouche amovible - barre de fraction - crochet AV - 4 roues motrices débrayables - régulateur de vitesse		
dimensions			
poids	904 kg	1 465 kg	1 480 kg
longueur	2 680 mm	3 190 mm	3 190 mm
largeur	1 100 mm	1 286 mm	1 387 mm
hauteur (arceau)	2 180 mm	2 370 mm	2 390 mm

Rue de la Falaise - 89330 ST JULIEN DU SAULT

☎ 03 86 91 16 85 - 📠 03 86 91 16 88 - ✉ bu89@wanadoo.fr

